

TC1



Visão global

A prensa de transferência TC1 da Secabo possui uma superfície de trabalho de 15 x 15 cm. Por isso, é perfeito para acabamento têxtil, z. Para emblemas, patches, transferências com ferro de passar, marcas ou etiquetas de produtos. O TC1 é leve e muito compacto, tornando-o perfeito para uso móvel em eventos. Também disponível como modelo básico de preço baixo está o nosso "pequeno". O TC1 lida com transferências para áreas de difícil acesso, apertando seletivamente onde é desejado e necessário. Isso evita principalmente a ressublimação e a migração de corantes. A placa aquece rapidamente e tem baixo consumo de energia. Como de costume da Secabo, o TC1 é fácil de usar e até mesmo para iniciantes. O grande ângulo de abertura facilita a preparação dos objetos de transferência na placa de base. O tempo e a temperatura da transferência podem ser exatamente pré-selecionados no controlador digital. A pressão de contato é ajustada pelo volante. O fechamento da alavanca de prensagem inicia o processo de prensagem.

Características



Distribuição de temperatura exacta

A alta qualidade do prato passa permite a distribuição do calor de forma homogénea por toda a superfície de esquentado.




Trabalhar com segurança

A qualidade e segurança são continuamente controlados sob os padrões europeus



Ampla área de trabalho

Devido ao grande ângulo de dobragem de 40 ° os objectos de transferência pode ser alinhado com facilidade e precisão.



Pressão de trabalho variável

Pressão facilmente ajustável para adaptá-la ao tipo de transfer



Controlador Digital

Tempo e temperatura pode ser facilmente ajustado para o controlador digital.



Dimensões compactas

Baixo consumo de espaço e baixo peso permitem o uso móvel.

Especificações

Dimensões	46cm x 46cm x 31cm
Grande superfície de trabalho	15cm x 15cm
Peso Líquido	14.5 kg
Peso com embalagem	13 kg
Escopo de fornecimento	Prensa de transferência C13 Cabo de conexão IEC, manual de instruções
Ajuste de pressão	Ajuste de altura da prato aquecedor por volante
Pressão máx.	200 g/cm ²
máx. Temperatura	210 °C
máx. Tempo	999 s
ângulo de dobramento	0 ° - 40 °
Sistema de bloqueio	imprensa manual
Fonte de energia	230V / 50Hz - 60Hz, 700W
Ambiente	5 ° C - + 35 ° C / 30% - 70% de humidade
marca	Secabo

Visualizações



